

## DS-2CD2312-I

### 1.3MP IP66 EXIR Network Mini Dome



# EXIR



### Key features


- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- True day/night
- EXIR illuminator: up to 30m
- IP66
- PoE

Camera	イメージセンサ:	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度:	0.01lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
	シャッター速度:	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
	レンズ:	4mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 12mm optional)
	レンズマウント:	M12
	調整範囲:	Pan:0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360°
	デイ&ナイト:	IR cut filter with auto switch
	WDR:	Digital WDR
Compression Standard	ノイズリダクション:	3D DNR
	ビデオ圧縮:	H.264/M-JPEG
Image	ビットレート:	32 Kbps ~ 16 Mbps
	デュアルストリーム:	Yes
	最高解像度:	1280x960
	フレームレート:	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720), 30 fps (704 × 576), 30 fps (640 × 480)
	画質設定:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
	BLC:	Yes, zone configurable
	ROI:	Yes, up to 4 configurable areas
	Network	ネットワークストレージ:
アラームトリガー:		Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
プロトコル:		TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTMP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
セキュリティ:		User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
Interface	システム互換性:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	通信インターフェイス:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
General	稼働要件:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
	電源:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
	消費電力:	Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
	耐候性:	IP66
	IR範囲:	Approx 20 to 30 meters(65.6-98.4ft)
	サイズ:	Φ127×97.5 (5.0" × 3.8")
	重量:	670g (1.5 lbs)


## ハイコストパフォーマンス

*performance in detail*




*Redefining cost and quality*



単位  
ミリ



オーダー番号 P/N 2CD2312I28 2.8mmレンズ  
P/N 2CD2312I40 4mmレンズ  
P/N 2CD2312I60 6mmレンズ  
P/N 2CD2312I12 12mmレンズ

1273ZJ-130-TRL	マウント：壁マウンター 素材：強化プラスチック 寸法：Φ130×182×120mm	
1275ZJ	マウント：ポールマウント 特徴：壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 素材：アルミニウム合金 / ステンレス 寸法：117×143×194mm	
1276ZJ	マウント：コーナーマウント 特徴：壁マウンター(1273ZJ-130-TRL)と組合せで使用可能 寸法：158×173mm	

### 推奨レコーダ HIKVISION製の全レコーダー VMS対応状況

社名	ブランド	ONVIF	専用
Genetec	Omnicast	○	
Genetec	GSC Omnicast	○	
Exacq	exacqVision	○	
Milestone	Xprotect	○	
ルクレ	アロバビュー	×	×
ネットカム	KxViewPro	×	×