

DS-7216HWI-SH Economic WD1(960H) DVR



960H

Key features

- H.264 video compression
- Up to WD1(960H) resolution real-time recording
- HDMI and VGA output at 1920 × 1080P resolution
- Dual-stream
- 16-ch synchronous playback
- NTP,SMTP, NFS, UPnP™ and iSCSI protocols supported



ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	映像圧縮形式:	H.264	
	ビデオ入力:	16-ch	
	ビデオ入力インターフェース:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)	
	オーディオ入力:	1-ch	
Video/Audio Output	オーディオ入力インターフェース:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz,1 280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	CVBS出力:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz	
	録画解像度:	WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	フレームレート:	25 fps (P) / 30 fps (N)	
	ビデオビットレート:	32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3Mbps)	
	ストリームタイプ:	Video/Video&Audio	
	双方向音声:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)	
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)	
Hard Disk Driver	オーディオビットレート:	64kbps	
	デュアルストリーム:	Support	
	同期再生:	16-ch	
	インターフェイス:	1 SATA Interfaces	
	容量:	Up to 4TB capacity for each disk	
	External Interface	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
		USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
		シリアルインターフェイス:	1 RJ45 RS-485 half-duplex interface
	General	電源:	12 VDC
		消費電力:	≤ 10 W
稼働温度:		-10 °C ~ +55 °C	
稼働湿度:		10%~90%	
筐体:		Standalone 1U chassis	
サイズ:		445 × 290 × 45 mm (W × D × H)	
重量:		≤ 4 kg (without hard disk or DVD-R/W)	

※VGA と HDMIは兼用出力です。

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応



オーダー番号

P/N 7216HWISH1T 16ch 1TB HDD
 P/N 7216HWISH2T 16ch 2TB HDD
 P/N 7216HWISH3T 16ch 3TB HDD
 P/N 7216HWISH4T 16ch 4TB HDD
 P/N 7216HWISH6T 16ch 6TB HDD
 P/N 7216HWISH8T 16ch 8TB HDD

**Rear Panel of DS-7216HWI-SH**

1. ビデオ入力
2. ビデオ出力
3. USB インターフェース
4. HDMI インターフェース
5. VGA インターフェース
6. オーディオ入力, RCA コネクター
7. オーディオ出力, RCA コネクター
8. LAN ネットワークインターフェース
9. RS-485 シリアルインターフェース
10. 12VDC 電源入力
11. 電源スイッチ
12. GND

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
 ライブも録画再生OK!
 さらに♪♪音声もライブ/録画最強です。