

DS-7208HWI-SH Economic WD1(960H) DVR



960H

Key features

- H.264 video compression
- Up to WD1(960H) resolution real-time recording
- HDMI and VGA output at 1920 × 1080P resolution
- Dual-stream
- 8-ch synchronous playback
- NTP,SMTP, NFS, UPnP™ and iSCSI protocols supported



ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality

Video/Audio Input	映像圧縮形式:	H.264
	ビデオ入力:	8-ch
	ビデオ入力インターフェース:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
	オーディオ入力:	1-ch
Video/Audio Output	オーディオ入力インターフェース:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	CVBS出力:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
	録画解像度:	WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
	フレームレート:	25 fps (P) / 30 fps (N)
	ビデオビットレート:	32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3Mbps)
	ストリームタイプ:	Video/Video&Audio
	双方向音声:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Hard Disk Driver	オーディオビットレート:	64kbps
	デュアルストリーム:	Support
	同期再生:	8-ch
	インターフェイス:	1 SATA Interfaces
External Interface	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
	USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RJ45 RS-485 half-duplex interface
General	電源:	12 VDC
	消費電力:	≤ 10 W
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	Standalone 1U chassis
	サイズ:	445 × 290 × 45 mm (W × D × H)
	重量:	≤ 4 kg (without hard disk or DVD-R/W)

※VGA と HDMIは兼用出力です。

同軸ワンケーブル電源重畳コンバーター P/N: N-42-1K 対応



オーダー番号

P/N 7208HWISH1T	8ch 1TB HDD
P/N 7208HWISH2T	8ch 2TB HDD
P/N 7208HWISH3T	8ch 3TB HDD
P/N 7208HWISH4T	8ch 4TB HDD
P/N 7208HWISH6T	8ch 6TB HDD
P/N 7208HWISH8T	8ch 8TB HDD

**Rear Panel of DS-7208HWI-SH**

1. ビデオ入力
2. ビデオ出力
3. USB インターフェース
4. HDMI インターフェース
5. VGA インターフェース
6. オーディオ入力, RCA コネクター
7. オーディオ出力, RCA コネクター
8. LAN ネットワークインターフェース
9. RS-485 シリアルインターフェース
10. 12VDC 電源入力
11. 電源スイッチ
12. GND

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
ライブも録画再生OK!
さらに♪♪音声もライブ/録画
最強です。