

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2820F



非常に良い高解像度センサーを備えた IP カメラ。上記のため、人または車両の認識を必要とする監視システムには最適なソリューションです。DS-2CD2820F カメラは、新しい一連の Hikvision 製品である HiWatch に由来します。この低予算のデバイス、IP カメラ、IP NVR シリーズは、低コストで高解像度の IP CCTV システムを構築したいと考えている人に最適です。非常に簡単に Internet Explorer のブラウザで操作することで、ユーザーは便利で遠隔サポートが可能で、カメラの遠隔管理も可能です。付属のカメラソフトウェアにより、多くのネットワークカメラの管理と

統合監視が可能になります。その使用は、大規模な監視システムを作成することができます。

カメラと ONVIF 規格との互換性により、製造元に関係なく、異なる IP 監視システムで使用できるようになります。

仕様

同様の検索 🔍

標準:	TCP / IP
センサー:	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
イメージマトリクスのサイズ:	2 MPX
走査方式:	プログレッシブ
解像度:	1920 x 1080 ピクセル- 1080 1280x720 ピクセル- 1.3 MPX 1280x720 ピクセル- 720
レンズ:	—
オートアイリスソケット:	DC
最低照度:	0.1 ルクス@ 1.2F(カラー) 0.05 ルクス@ 1.2F(B / W)
S / N 比:	> 50 dB
メモ리카ードスロット:	最大 64 GB microSD、SDHC、SDXC
画像圧縮方法。	H.264、MJPEG
アラーム入力/出力:	1/1
ビットレート:	32kbit/S~8192 kbit/S
メインストリームのフレームレート:	最大 25 fps 1080
ネットワークインタフェース:	10/100 Base-T(RJ-45)
ネットワークプロトコル:	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1x、QoS、IPv6、Bonjour

オーディオ:	<ul style="list-style-type: none"> 外部マイク入力 オーディオ出力 双方向オーディオストリーミングのサポート
WEB サーバー:	ビルトイン
マックス オンラインユーザ数:	10
ONVIF:	✓
RS-485 インタフェース:	✓
携帯電話サポート:	<p>ポート番号:8000 またはクラウドによるアクセス</p> <ul style="list-style-type: none"> アンドロイド:無料のアプリケーション IVMS-4500 iOS 版 (iPhone): 無料アプリケーション IVMS-4500
主な特長:	<ul style="list-style-type: none"> 解像度、品質、ビットレート 変更可能 明るさ、コントラスト、彩度 変更可能 昼/夜モード ICR - 可動式赤外線フィルター 3D-DNR - デジタルノイズリダクション D-WDR - ワイドダイナミックレンジ BLC - 構成可能なバックライト補正 動き検出 インテリジェントイメージ解析 - 以前に指定された領域での検出ライン違反と侵入 タンパーシグナリング ANR - 自動ネットワーク補充機能は、DVR とのネットワーク接続が切断されたとき(ネットワーク障害時)にカードに画像を保存
電源:	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af) 12 V DC / 330 ミリアンペア
ハウジング:	BOX - プラスチック
色:	白
動作温度:	-30°C ~ 60°C
重さ:	0.425 kg

外形寸法:	145×68×57mm
サポートされる言語:	英語
メーカー/ブランド:	ハイクビジョン
原産国:	中国
保証:	2年