

ハイ・デフィニション色のPoE IP電話



直感的なデザインは、品質の通信をもたらします

PLANET VIP-1120PTは電話にリアルな豊かさと音声品質をもたらし、カラーディスプレイ付きの2行SIPデスクトップ携帯電話です。それは、使用、汎用性、高品質なデザインと優れたオーディオ性能のしやすさを備えてVIP-1120PTは、信頼性の高い通信装置です。それはG.722ワイドバンドコーデックをサポートように加え、HDボイスとの全二重スピーカーフォンシステムは間違いなくバックグラウンドで無干渉ノイズのクリアな2人の以上のビジネス関係者の結晶との間の通信を行うことができます。



カラーディスプレイ付きIP電話

VIP-1120PTは、IP電話であるとして、それはあなたが簡単であれば、オンラインであるとして任意の場所から電話をかけることができます。320×240ピクセルの解像度を持つ同社の2.4インチTFTカラーディスプレイは、発信者の情報の明確な描写を提供しています。これは、柔軟な展開のためのIEEE 802.3afのPoEインタフェースに準拠し、高度スピーカとマイクロフォンシステムによって送達優れたオーディオ品質をサポートし、デジタル信号プロセッサ (DSP)。



データシート

ハイライト

- 2.4インチカラー液晶モニター
- LEDの色で2行のキー
- 2 SIPアイデンティティ
- 広帯域G.722 HDオーディオ
- パワー・オーバー・イーサネット (PoE対応) に準拠
- QoSの、TR069、自動プロビジョニングおよび多言語

有利なアプリケーション

- SIP 2.0 (RFC 3261) をサポート
- インバンド、SIP情報、RFC 2833 DTMFリレー
- ソフトキーとファンクションキーのプログラマブル
- エコーキャンセル : G.168、および96ms最大をサポートします。ハンズフリーモードでのフィルタ長
- 音声のゲイン設定、音声アクティビティ検出 (VAD) およびコンフォートノイズ発生 (CNG) をサポート
- 全二重ハンズフリースピーカーフォン
- ハンズフリーヘッドセットのリングの選択
- 各SIP回線の設定の音声コーデック

SIPアプリケーション

- コール転送と転送 (ブライント/出席)
- 通話保留と待っています
- 3ウェイ会議
- ページングとインターコム
- 公園を呼び出し、ピックアップを呼び出し、通話に参加
- リダイヤルしてダイヤルする]をクリック
- セカンダリダイヤル自動的
- 着信コール、発信コールおよび行方不明の呼び出しは (それぞれ、300件のレコードをサポートしています)
- SMSとスピードダイヤル
- 500のレコードまでの電話帳

制御機能呼び出します

- 柔軟なダイヤルマップ、ホットラインなしの呼び出し空。拒否されたサービスのための
- 拒否された認証済みコール用のブラックリスト
- ホワイトリストとコール制限
- 邪魔しないでください (DND)
- 発信者番号表示
- 登録なしダイヤル

ネットワーク機能

- PPPoEの/ DHCPクライアント
- 802.1 VLAN (VLAN音声/データVLAN)

SIP 2.0に準拠

SIP電話機は、IPネットワーク間の通信を強化するための優先プロトコルとして、企業の間で人気を獲得し続けています。VIP-1120PTは、IPシステムの上に、一般的な音声との容易な統合のためのセッション開始プロトコル2.0 (RFC 3261) をサポートしています。VIP-1120PTは、このようにIPサービスをよりよく声を顧客に提供できるようにすること、広くのVoIPインフラ・プロバイダーが提供する機器と相互運用することが可能です。

標準のSIP RFC 3261に準拠



すべての企業のための手頃な価格

VIP-1120PTは、柔軟な導入オプションと拡張をしたいすべての事業所のために絶対に手頃な価格です。それは常に最先端の802.1p QoS (サービス品質) とIP ToSの技術を利用して安全な通話の音声品質を提供することができます。



アプリケーション

強化された、フル機能のSIP IP電話

VIP-1120PTは、管理スタッフと併置PC上で帯域幅を多用するアプリケーションで働く人々のためのエグゼクティブの使用に最適化されています。IP PBXは、BLF、MWI、DND、コール転送、コールパークや他の多くのような特徴として、4つのプログラムの拡張キーを構成することができます。



- VPN (L2TP) とOpenVPNの

- サービスの質

メンテナンスと管理

- 統合されたWebサーバは、Webベースの管理および構成を提供します

- 表示メニュー/ナビゲーションを介して電話のキーパッドの設定

- プロビジョニングを自動化し、HTTPS、HTTP経由でアップグレードし、TFTP

- 設定ページのユーザ認証

- SNTP時刻同期

- TR069

VIP-1120PTのエンタープライズIPテレフォニー配置

あなたのチームは並外れたオーディオ品質と内蔵の柔軟性をより速く移動するのに役立ちます。VIP-1120PTは、従来の電話システムよりインストールして設定する方がはるかに簡単です。その低コストかつ高精度の音声品質は、あなたが金の価値を与えます。標準SIP 2.0に基づいて、それはすべての標準SIPbasedのサーバーと互換性があります。



仕様

製品	VIP-1120PT
ハードウェア	
行 (ダイレクト番号)	2つのSIPライン
物理インターフェイス	<p>LCD X 1 : 2.4インチ (320×240) のカラーLCDキーパッド32個のキーを含みます</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4ソフトキーを■ ■ 12の標準の電話の数字キー ■ 5つのナビゲーションキー ■ 三色LEDと2ラインキー <p>5つのファンクションキーを■</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3音量調節キー - アップ、ダウン、ミュート (マイク) ■ 1ハンズフリー機能のHDハンズフリースピーカー (0-7kHzの) 1つのHDハンズフリーマイク (0-7kHzのを) ×1つのHDハンドセット (RJ9を) ××1
プロトコルおよび標準	
プロトコル	<ul style="list-style-type: none"> ■ UDP / TCP / TLS經由SIP2.0 ■ RTP / RTCP / SRTP ■ STUN ■ DHCP ■ PPPoEの ■ 802.1X ■ L2TP (基本Unencryption) ■ OpenVPNの ■ SNTP ■ FTP / TFTP ■ HTTP / HTTPS ■ TR069
要求のコメント (RFCの)	354, 1321, 1350, 1769, 1889, 1890, 2131, 2132, 2616, 2617, 2661, 2833, 2976, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3268, 3311, 3489, 3711, 4346, 4566, 5630, 5865

ネットワーク	
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理：PCバイパスのための10 / 100Mbpsイーサネット、デュアル、ブリッジポート ■ IP構成：静的、DHCP、PPPoEの ■ ネットワークアクセスコントロール：802.1xの ■ VPN：L2TP（基本unencryption）、OpenVPNの ■ VLAN ■ QoSの
導入 & メンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / OPT66 / SIP PNP / TR069経由の自動プロビジョニング ■ ウェブ管理ポータル ■ Webベースのパケットダンプ ■ 設定のバックアップ/復元 ■ オート/マニュアルのオンラインソフトウェアのアップグレード ■ シスログ
特徴	
コール機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ アウトコール、答え、拒否 ■ ミュート/ミュート解除（マイク） ■ 通話保留、再開 ■ コールウェイトニング ■ インターホン ■ 発信者番号表示 ■ コール転送（常に/話中/無応答） ■ コール転送（出席/無人） ■ （サーバーによって異なります）コール駐車場、ビックアップ ■ リダイヤル ■ ドゥーないディスプレイを（1行に1 /電話につき） ■ 自動答える（ラインあたり） ■ ボイスメッセージ（サーバ上） ■ ローカル3ウェイ会議 ■ ホットライン
電話機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザーPINによって電話アクセスセキュリティコントロール ■ インテリジェント電話帳（合計で最大500個のエントリ） ■ リモート電話帳（XML / LDAP） ■ インテリジェント接触数のマッチング/フィルタリング ■ コールログ（合計300のエントリアウト/迷しました） ■ ボイスメッセージ待機インジケータ（VMWI） ■ ネットワークの時刻同期 ■ 画面とWeb UIでの多言語サポート：英語、中国語（繁体字/簡体字）、日本語、ロシア語、イタリア語、トルコ語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、ヘブライ語、ポーランド語、フランス語、など
オーディオ機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ HD音声マイク/スピーカー（受話器/ハンズフリー、0〜7kHzの周波数応答） ■ 広帯域ADC / DAC 16kHzのサンプリング ■ ナローバンドコーデック：G.711A / U、G.723.1、G.726-32K、G.729AB ■ 広帯域コーデック：G.722 ■ 全二重音響エコーキャンセラ（AEC）-ハンズフリーモードで96msの尾の長さ ■ 音声アクティビティ検出（VAD）、コンフォートノイズ生成（CNG）、背景雑音推定（BNE）、ノイズリダクション（NR） <ul style="list-style-type: none"> ■ パケット損失隠蔽（PLC） ■ 300msのまでのダイナミック適応ジッタバッファ ■ DTMF：インバンド、アウトオブバンド - DTMFリレー（RFC 2833）、SIP情報
環境	
電源要件	イーサネット5V 600ミリアンペア以上のIEEE 802.3af準拠の電源
動作温度	0〜40度C
動作湿度	10〜65%（結露しないこと）
重量	620グラム
寸法（幅×奥行×高さ）	196 X 164 X 60ミリメートル
放射	CE、FCC、RoHS指令
コネクタ	RJ9電話ジャケッ×2： <ul style="list-style-type: none"> ■ ハンドセット×1 ■ ヘッドフォン×1 RJ45イーサネットジャケッ×2： <ul style="list-style-type: none"> ■ ネットワーク×1（有効802.3af準拠のPoEクラス1） ■ PC×1（ブリッジネットワーク）

オーダー情報

VIP-1120PT	ハイ・デフィニション色のPoE IP電話
------------	----------------------

関連製品

VIP-1000PT	エントリーレベルのPoE IP電話番号 (1ライン)
VIP-1000T	エントリーレベルのIP電話番号 (1ライン)
VIP-1010PT	高精細度のPoE IP電話番号 (1ライン)
VIP-2020PT	エンタープライズHDのPoE IP電話 (2ライン)
VIP-5060PT	プロフェッショナルHDのPoE IP電話番号 (6ライン)
VIP-6040PT	ギガビットカラー液晶HDのPoE IP電話番号 (4ライン)
VIP-8030NT	PSTNとHD音声会議、IP電話 (3ライン)
VIP-156	SIPアナログ電話アダプタ
VIP-156PE	802.3af準拠のPoE SIPアナログ電話アダプタ
VIP-157S	2 FXSアナログ電話アダプタ
VPA-100	PoE対応SIP公表アダプタ
HDP-1100PT	PoE対応720pのSIPドア電話
HDP-5260PT	RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットアパートメントVandalproofドア電話
ICF-1800	HDタッチスクリーンAndroidのマルチメディア会議電話番号 (6ライン)
IPX-330	インターネット電話PBXシステム (30件のユーザー登録)
IPX-2100	インターネット電話PBXシステム (100件のユーザー登録)
IPX-2200	インターネット電話PBXシステム (200件のユーザー登録)
IPX-2500	インターネット電話PBXシステム (500件のユーザー登録)
UMG-1000	デスクトップ統合オフィスゲートウェイ
VGW-400シリーズ	4ポートのSIP VoIPゲートウェイ
VGW-800シリーズ	8ポートのSIP VoIPゲートウェイ
GSW-2620VHP	24ポート10/100 / 1000T 802.3atのLCDモニタのPoE (300W) とのPoE + 2ポートギガビットSFPイーサネットスイッチ
FGSW-2622VHP	LCDモニタのPoE (300W) を用いて24ポート10 / 100TX 802.3atのPoE + 2ポートギガビットTP / SFPコンポイーサネットスイッチ